

TECHNISCHES DATENBLATT

0893 118 2, 0893 118 3, 0893 118 4

Werkstattreiniger BMF

Der umweltfreundliche Reiniger für Betrieb, Maschine und Fahrzeug

Anwendungsgebiete:

Zur Reinigung aller wasserbeständigen Oberflächen.

Eigenschaften:

- Hohe Reinigungskraft
- Maschinell, manuell und in Hochdruckgeräten einsetzbar
- Exzellente Materialverträglichkeit
- Schnelltrennend im Abwasser gemäß Ö-Norm Test B 5105

Anwendung:

Je nach Grad der Verschmutzung den BMF-Reiniger verdünnen. Das Produkt auf die zu reinigende Oberfläche aufbringen. Nach angemessener Einwirkzeit (max. 5min) das Produkt abspülen oder gründlich abwischen. Warmes Wasser unterstützt den Reinigungsprozess (40°-60°C).

Anwendungskonzentrationen:

Manuell: 3 - 50%

Reiniger in Bodenreinigungsmaschinen: 3 -10 %

Hochdruckreiniger: 3 - 5%

Technische Daten:

Chemische Basis	Wässriger Tensidreiniger
Geruch	fruchtig
Farbe	Leuchtend gelb
pH-Wert	9,4
Dichte / Dichtebedingung	1,04 g/cm ³ / bei 20 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate
AOX - frei	Ja
Silikonfrei	Ja
Biologisch abbaubar	Ja

TECHNISCHES DATENBLATT

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.